

# vonReiter

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und -dunstabzugshauben  
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Marke   | <b>vonReiter</b>           |
| Modellkennung   | <b>VRKFD 60331</b>         |
| Jährlicher Energieverbrauch ( $AEC_{Hood}$ )                                  | <b>58 kWh/Jahr</b>         |
| Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup>  | <b>C</b>                   |
| Fluiddynamische Effizienz ( $FDE_{Hood}$ )                                    | <b>10.7</b>                |
| Fluiddynamische Effizienzklasse <sup>2)</sup>                                 | <b>E</b>                   |
| Beleuchtungseffizienz ( $LE_{Hood}$ )   | <b>46 Lx/W</b>             |
| Klasse der Beleuchtungseffizienz <sup>2)</sup>                                | <b>A</b>                   |
| Fettabscheidegrad ( $GFE_{Hood}$ )  | <b>59.1 %</b>              |
| Klasse für Fettabscheidegrad <sup>2)</sup>                                    | <b>E</b>                   |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                      | <b>190 m<sup>3</sup>/h</b> |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                      | <b>330 m<sup>3</sup>/h</b> |
| Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe                                      | <b>- m<sup>3</sup>/h</b>   |
| A-Bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | <b>55 dB</b>               |
| A-Bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | <b>67 dB</b>               |
| A-Bewertete Luftschallemission auf Intensiv-/Schnelllaufstufe                 | <b>- dB</b>                |
| Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand                                  | <b>- W</b>                 |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand                                | <b>- W</b>                 |

<sup>1)</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

<sup>2)</sup> A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

## VRKFD 60331

### Produktdaten

### Technische Daten

|  |            |
|--|------------|
| Marke  | VONREITER  |
| Modell   | VRKFD60331 |
| Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr]                | 58         |
| Energieeffizienzklasse $\eta_1$                      | C          |
| Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood]                | 11         |
| Fluiddynamische Effizienzklasse $\eta_2$             | E          |
| Beleuchtungseffizienz [% LEHood]                     | 46         |
| Klasse der Beleuchtungseffizienz $\eta_2$            | A          |
| Fettabscheidegrad [% GFEHood]                        | 59         |
| Klasse für Fettabscheidegrad $\eta_2$                | E          |
| Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [ $m^3/h$ ]    | 190        |
| Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [ $m^3/h$ ]    | 330        |
| Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe [ $m^3/h$ ] | --         |
| Min. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]       | 55         |
| Max. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]       | 67         |
| Luftschallemission: Intensiv- Schnelllaufstufe [dB]  | --         |
| Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W]                 | 0,0        |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand [W]   | 0,0        |

### Farbe

|       |       |
|-------|-------|
| Front | Weiss |
| Kamin | Weiss |

### Ausstattung

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Schalter        | 5-fach       |
| Motoren         | 1            |
| Lüfterstufen    | 3            |
| Beleuchtung [W] | LED: 2 x 3,0 |

### Betriebsart

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Abluft               | •           |
| Umluft               | nachrüstbar |
| Fettfilter           | Metall      |
| Abluftstutzen [mm Ø] | 120         |

### Sonderzubehör

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aktivkohlefilter * [Stk.] | 1 |
|---------------------------|---|

### Abmessungen / Gewicht

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| H x B x T unverpackt [cm]    | 104,5x60,0x33,0 |
| Kamin ausziehbar max [cm] *1 | 105             |
| H x B x T verpackt [cm]      | 55,0x64,0x68,0  |
| Gewicht unverpackt [kg]      | 18              |
| Gewicht verpackt [kg]        | 22              |

### Elektrischer Anschluss

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Spannung / Frequenz [V / Hz]  | 220-240 / 50 |
| Motorleistung [W]             | 135          |
| Kabellänge incl. Stecker [cm] | 170          |
| Leistungsaufnahme [W]         | 141          |

### Sonstiges

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Bedienungs- Einbauanweisung | •             |
| Prüfzeichen                 | CE            |
| EAN Nr.                     | 4058668000913 |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Artikel Nr.:          | 0440075 |
| Containermenge [Stk.] | 300     |

|  |               |
|--|---------------|
| * Bestellnr. Aktivkohlefilter (Set 2 Stk.) | 1010215       |
| EAN Aktivkohlefilter                       | 4058668001132 |

$\eta_1$  A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)  
 $\eta_2$  A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)  
 \*1 höhe incl. Haube

Erklärung zu weiteren Endnoten siehe EU-Datenblatt

